

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Pluto LT 10 BAR

Рукав морозостойкий для топлива, бензина и масла



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Черный гофрированный
синтетический каучук NBR,
устойчивый к старению и УФ
излучению

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический
корд, стальная спираль

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Черный синтетический каучук NBR.
Обладает высокой
маслостойкостью, антистатичен
($R < 1 \text{ M}\Omega/\text{m}$)

Внутренний Ø, мм

19–102

Рабочее давление, бар

10

Вакуум, бар

0.9

Температура

-54...+90 °C

Гибкий гофрированный шланг для всасывания и подачи нефтепродуктов с содержанием ароматических веществ менее 60%, включая дизельное топливо, этанол, бензин и т.д. Отличная устойчивость к низким температурам до -54°C. Внутренний слой антистатический, а внешний гофрированный, что эффективно снижает коэффициент трения и повышает износостойкость. возможно изготовление версии с рабочим давлением 20 бар

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

СВОЙСТВА

- Стойкость к низким температурам
- Внутренний слой антистатический, а внешний гофрированный, что эффективно снижает коэффициент трения и повышает износостойкость

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м
PLUTO LT 10-0075	19	31.0	10	30	0.9	90	630	40
PLUTO LT 10-0100	25	37.0	10	30	0.9	100	860	40
PLUTO LT 10-0125	32	44.0	10	30	0.9	130	1060	40
PLUTO LT 10-0150	38	50.0	10	30	0.9	150	1280	40
PLUTO LT 10-0158	40	52.0	10	30	0.9	160	1480	40
PLUTO LT 10-0200	51	64.0	10	30	0.9	230	1760	40
PLUTO LT 10-0250	64	78.0	10	30	0.9	290	2100	40
PLUTU LT 10-0300	76	91.0	10	30	0.9	360	2700	40
PLUTO LT 10-0316	80	95.0	10	30	0.9	400	2900	40
PLUTO LT 10-0355	90	105.0	10	30	0.9	450	3560	40
PLUTO LT 10-0400	102	118.0	10	30	0.9	550	4050	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by