

ПИЩЕВЫЕ

Ceres S/D 10 BAR

Рукав напорно-всасывающий для пищевых продуктов



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Гладкая голубая резина NBR, устойчивая к истиранию и старению

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический корд, стальная спираль

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Белая резина пищевого качества NBR

Внутренний Ø, мм

19-76.2

Рабочее давление, бар

10

Вакуум, бар

0.9

Температура

-30...+100 °C

Гибкий рукав для всасывания и подачи жирных и нежирных продуктов, включая молоко, пиво, растительное масло, пищевые жиры и т.д. Подходит для автоцистерн и предприятий пищевой промышленности, перекачки спирта до 96%. Также может использоваться в качестве транспортной магистрали автоцистерн для перекачки жидких пищевых продуктов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты

FDA 21 CFR 177.2600; EC 1935/2004; BfR XXI, кат. 2; D.M. 21/03/73; GB/T 4806.11; без фталатов, без бисфенола А

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Также может использоваться в качестве транспортной магистрали автоцистерн для перекачки жидких пищевых продуктов

СВОЙСТВА

- Максимальная устойчивость к жирам и маслам

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м
CERES-0075	19	31.0	10	40	0.9	60	700	40
CERES-0100	25	37.0	10	40	0.9	80	850	40
CERES-0125	32	44.0	10	40	0.9	100	1030	40
CERES-0150	38	50.0	10	40	0.9	115	1280	40
—	50.8	64	10	40	0.9	150	1830	40
—	63.5	78	10	40	0.9	180	2710	40
—	76.2	91	10	40	0.9	225	3210	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by