

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Dhahran SAE 100 R4

Рукав напорно-всасывающий для топлива и гидравлических жидкостей



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Черный гладкий синтетический каучук, устойчивый к износу, старению и озону

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический корд, стальная спираль

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Черный гладкий маслостойкий синтетический каучук

Внутренний Ø, мм

32-102

Рабочее давление, бар

10-14

Вакуум, бар

0.9

Температура

-40...+100 °C

Рукав для подачи и всасывания гидравлического масла на водной и нефтяной основе, минерального масла, воздуха, воды/ этиленгликоля, согласно SAE 100 R4. Имеет 4-х кратное разрывное давление. Устойчив к низким и повышенным температурам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

СВОЙСТВА

- Имеет 4-х кратное разрывное давление
- Устойчив к низким и повышенным температурам

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м	Длина букты, м
32	45	14	56	0.9	130	1250	40
38	52	10	40	0.9	150	1650	40
51	64	10	40	0.9	205	1850	40
60	72.5	10	40	0.9	235	2430	40
63	75	10	40	0.9	250	2650	40
76	90	10	40	0.9	310	3250	40
102	117	10	40	0.9	410	4510	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by