

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Doha C 20 BAR

Рукав напорно-всасывающий твердостенный для заправки самолётов



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Черный гладкий
антистатический синтетический
каучук NBR, устойчивый к
старению и УФ излучению

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический
корд

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Черный гладкий синтетический
каучук NBR, устойчивый к
нефтепродуктам

Внутренний Ø, мм

19-102

Рабочее давление, бар

20

Вакуум, бар

0.5

Температура

-30...+70 °C

Гибкий всасывающий шланг без металлического армирования для заправки самолетов. Подходит для подачи нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов до 50%. Шланг сертифицирован по стандартам GB/T 10543, ISO 1825 и EN 1361.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для авиапромышленности
- Подходит для подачи нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов до 50%

СВОЙСТВА

- Шланг сертифицирован по стандартам GB/T 10543, ISO 1825 и EN 1361

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м
DOHA C-0075	19	31.0	20	80	0.5	90	500	40
DOHA C-0100	25	38.0	20	80	0.5	115	700	40
DOHA C-0125	32	45.0	20	80	0.5	140	1100	40
DOHA C-0150	38	51.0	20	80	0.5	180	1300	40
DOHA C-0200	51	66.0	20	80	0.5	215	1800	40
DOHA C-0250	64	80.0	20	80	0.5	230	2500	40
DOHA C-0300	76	91.0	20	80	0.5	280	3000	40
DOHA C-0400	102	122.0	20	80	0.5	350	5100	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by