

АБРАЗИВОСТОЙКИЕ

Hercules 40 BAR

Рукав напорный абразивостойкий для оштукатуривания



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Черная резиновая смесь NR/SBR, устойчивая к погодным условиям, озону и истиранию

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический корд, антистатическая медная стренга

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Черный гладкий натуральный каучук NR, устойчивый к абразивному износу

Внутренний Ø, мм

25–152

Рабочее давление, бар

40

Температура

-30...+70 °C

Прочный, устойчивый к истиранию и тяжёлому режиму работы толстостенный рукав, применяемый в строительстве и каменоломнях, предназначенный для нагнетания штукатурных растворов. возможно изготовление нестандартных и усиленных версий по запросу заказчика аналоги - IVG ABR NIAGARA, TRELLEBORG Projector 120, SEMPERIT SM40, ALFAGOMMA 757AA

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

СВОЙСТВА

- Устойчивость к износу
- Высокое давление

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м	Длина букты, м
25	39	40	120	—	930	40
32	46	40	120	255	1130	40
35	51	40	120	—	1250	40
38	52	40	120	300	1370	40
51	68	40	120	410	1800	40
63	83	40	120	500	2650	40
76	96	40	120	600	3400	40
102	122	40	120	800	4250	40
127	155	40	120	—	7100	40
152	180	40	120	—	9900	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by