

ПИЩЕВЫЕ

Dione HT 20 BAR

Рукав напорный для горячей воды и пара



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Гладкий компаунд NBR/PVC,
устойчивый к истиранию,
старению и жирам

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический
корд

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Белый гладкий синтетический
каучук пищевого качества EPDM

Внутренний Ø, мм

13-25

Температура

-40...+120 °C

Лёгкий и прочный шланг для промывки горячей водой и паром оборудования на мясокомбинатах, молочных, кондитерских и прочих пищевых производствах. Шланг соответствует всем пищевым стандартам и выдерживает многократные перепады температур и давления, превышающие рабочие показатели. Сертифицирован для перекачки пищевых продуктов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты

FDA 21 CFR 177.2600; EC 1935/2004; BfR XXI, кат. 2;
D.M. 21/03/73; GB/T 4806.11; без фталатов

Производитель

БелФлекс

Насыщенный пар

до +165°C

ПРИМЕНЕНИЕ

- Сертифицирован для перекачки пищевых продуктов

СВОЙСТВА

- Универсальное решение для пара, воды, пищевых продуктов и т.д.
- Шланг соответствует всем пищевым стандартам и выдерживает многократные перепады температур и давления, превышающие рабочие показатели

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл. (вода), бар	Раб. давл. (пар), бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м
DIONE HT-0050	13	23.0	20	6	60	70	390	60
DIONE HT-0063	16	27.0	20	6	60	90	450	60
DIONE HT-0075	19	31.0	20	6	60	110	650	40
DIONE HT-0100	25	37.0	20	6	60	130	810	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by