

СПЕЦ. НАЗНАЧЕНИЕ

Cryos 5 BAR

Рукав напорный для охлаждающей жидкости



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Чёрный синтетический каучук
EPDM, устойчивый к
абразивному износу и старению

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический
корд

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Черный гладкий
температуростойкий
синтетический каучук EPDM

Внутренний Ø, мм

6-25

Рабочее давление, бар

5

Температура

-40...+120 °C

Прочный напорный рукав, предназначенный для отвода и подачи охлаждающей жидкости, тосола и т.д. в автомобильной промышленности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

СВОЙСТВА

- Для отвода и подачи охлаждающей жидкости и тосола
- Внутренний слой — температуростойкий EPDM, наружный стоек к абразивному износу и старению
- Рабочее давление 5 бар
- Рабочая температура от -40°C до +120°C
- Применяется в автомобильной промышленности

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м	Длина бухты, м
6	12	5	15	60	120	100
8	14	5	15	80	145	100
10	16	5	15	100	175	100
13	20	5	15	120	270	50
16	23	5	15	150	340	50
19	27	5	15	200	400	50
25	34	5	15	230	585	50

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by