

ВОДА

Nile CF 17 BAR

Рукав напорный для охлаждения электропечей



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Зеленый/жёлтый
токонепроводящий
синтетический каучук EPDM,
устойчивый к старению

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический
корд

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Светлый токонепроводящий
термостойкий синтетический
каучук EPDM

Внутренний Ø, мм

13-102

Рабочее давление, бар

13.8-17

Температура

-40...+100 °C

Гибкий токонепроводящий рукав. Используется в электропечах для подачи охлаждающей воды при максимальном напряжении 6000 В и 20 µA. Изготовлен из безуглеродной смеси резин на основе EPDM.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Используется в электропечах для подачи охлаждающей воды при максимальном напряжении 6000 В и 20 µA

СВОЙСТВА

- Высочайший запас прочности
- Изготовлен из безуглеродной смеси резин на основе EPDM

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м
NILE CF-0050	13	24.5	17	51	76.2	340	40
NILE CF-0075	19	31	17	51	114.6	450	40
NILE CF-0100	25	37	17	51	152.4	750	40
NILE CF-0125	32	44	17	51	190.8	1100	40
NILE CF-0150	38	50	17	51	228.6	1380	40
NILE CF-0158	40	52	17	51	240.6	1520	40
NILE CF-0200	51	64	13.8	41	304.8	1900	40
NILE CF-0250	64	78	13.8	41	381	2500	40
NILE CF-0300	76	91	13.8	41	457.2	3200	40
NILE CF-0316	80	95	13.8	41	481.2	3530	40
NILE CF-0355	90	105	13.8	41	540	3960	40
NILE CF-0400	102	118	13.8	41	609.6	4600	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by