

ПАР

Jupiter 7 BAR

Рукав напорный для пара 170°C



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Синтетический каучук EPDM,
устойчивый к абразивному
износу и старению

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический
корд

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Чёрный гладкий синтетический
каучук EPDM

Внутренний Ø, мм

13-51

Температура

-30...+170 °C

Напорный шланг для транспортировки горячей воды и насыщенного пара с рабочим давлением 7 бар при максимальной температуре 170 °C. Для горячей воды температурой до +100°C и DN от 20 до 100, рабочее давление составляет 20 бар.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Напорный шланг для транспортировки горячей воды и насыщенного пара с рабочим давлением 7 бар при максимальной температуре 170 °C
- Для горячей воды температурой до +100°C и DN от 20 до 100, рабочее давление составляет 20 бар

СВОЙСТВА

- Стойкость к насыщенному пару

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м
13	24	70	100	395	40
16	28	70	130	520	40
19	32	70	160	680	40
25	38	70	200	880	40
32	46	70	255	1150	40
38	52	70	300	1300	40
51	67	70	410	1900	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by