

ПАР

Helios 17 BAR

Рукав напорный для пара 230°C



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Черный гладкий синтетический каучук EPDM. Устойчив к высоким температурам, маслу и атмосферным воздействиям

УСИЛЕНИЕ

Текстильный корд и 2 слоя высокопрочной стальной оплетки

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Черный гладкий устойчивый к высоким температурам синтетический каучук EPDM.

Внутренний Ø, мм

10–102

Рабочее давление, бар

17

Температура

-40...+230 °C

Гибкий рукав со стальным кордом, используемый для подачи перегретого пара температурой до 230 °C под давлением до 17 бар.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гибкий рукав со стальным кордом, используемый для подачи перегретого пара температурой до 230 °C под давлением до 17 бар

СВОЙСТВА

- Выбор профессионалов

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м
10	21	17	170	50	450
12	25	17	170	60	530
13	25	17	170	—	525
16	28	17	170	70	600
19	31	17	170	80	700
25	38	17	170	110	950
32	46	17	170	150	1250
38	52	17	170	180	1600
51	66	17	170	245	2350
63	83	17	170	—	3350
76	98	17	170	—	4300
102	124	17	170	—	7000

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by