

ПИЩЕВЫЕ

Zeus 220 BAR

Рукав напорный для промывки



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Синий синтетический каучук,
устойчивый к абразивному
износу и старению

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочная стальная
оплетка

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Черный гладкий маслостойкий
синтетический каучук

Внутренний Ø, мм

6–13

Рабочее давление, бар

220–250

Температура

-40...+121 °C

Прочный напорный рукав высокого давления, опрессованный фитингами. Используется в пищевой промышленности для промывки оборудования горячей водой. Благодаря стальной оплётке не перегибается и выдерживает значительные нагрузки. под заказ возможно изготовление версии с рабочим давлением 400 бар У типоразмера Ø 6 мм рабочее давление 250 бар, разрывное — 1000 бар.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Используется в пищевой промышленности для промывки оборудования горячей водой

СВОЙСТВА

- Высокое давление
- Благодаря стальной оплётке не перегибается и выдерживает значительные нагрузки

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м
6	13.4	250	1000	100	30/50
8	15	220	880	115	30/50
10	17.4	220	880	130	30/50
13	20.6	220	880	180	30/50

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by