

ВОЗДУХ

Gaia Heavy 25 BAR

Рукав напорный для сжатого воздуха



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Гладкий резиновый состав SBR/EPDM, устойчивый к истиранию, атмосферным воздействиям и озону

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический корд

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Чёрный гладкий компаунд SBR/NBR, устойчивый к воздействию воды и замасленного воздуха

Внутренний Ø, мм

13-152

Рабочее давление, бар

25

Температура

-30...+85 °C

Прочный рукав для сжатого воздуха и воды, предназначенный для тяжелых сред эксплуатации и в горнодобывающей промышленности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м	Длина букты, м
13	23	25	100	100	550	40
16	28	25	100	120	600	40
19	31	25	100	160	650	40
25	37	25	100	200	725	40
32	44	25	100	255	950	40
38	51	25	100	300	1225	40
51	66	25	100	410	1850	40
63	78	25	100	500	2500	40
76	92	25	100	—	3300	40
89	108	25	100	—	3550	40
102	120	25	100	—	4200	40
152	174	25	100	—	7600	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by