

ВОЗДУХ

Gaia HP 40 BAR

Рукав напорный для сжатого воздуха



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Жёлтый гладкий синтетический каучук NBR, устойчивый к истиранию, атмосферным воздействиям и озону

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочная стальная оплётка

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Чёрный гладкий синтетический каучук NBR, устойчивый к воздействию воды и замасленного воздуха

Внутренний Ø, мм

16–102

Рабочее давление, бар

40

Температура

-30...+100 °C

Высокопрочный рукав для сжатого воздуха и воды, предназначенный для особо тяжелых сред эксплуатации и в горнодобывающей промышленности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

СВОЙСТВА

- Рабочее давление 40 бар
- Усиление высокопрочной стальной оплёткой
- Для особо тяжёлых условий эксплуатации и горнодобывающей промышленности
- Внутренний и наружный слой из NBR, наружный стоек к истиранию, атмосферным воздействиям и озону
- Рабочая температура от -30°C до +100°C

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м
16	28	40	160	—	700	40
19	31	40	160	110	835	40
25	38	40	160	135	1060	40
32	45	40	160	170	1400	40
38	51	40	160	190	1950	40
51	65	40	160	255	2450	40
63	81	40	160	—	3600	40
76	94	40	160	380	4500	40
89	108	40	160	—	4750	40
102	121	40	160	510	6400	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by