

ВОЗДУХ

Gaia Medium 20 BAR

Рукав напорный для сжатого воздуха



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Гладкий резиновый состав SBR/EPDM, устойчивый к истиранию, атмосферным воздействиям и озону

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический корд

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Чёрный гладкий компаунд SBR/NBR, устойчивый к воздействию воды и замасленного воздуха

Внутренний Ø, мм

13-152

Рабочее давление, бар

20

Температура

-30...+85 °C

Многофункциональный и эластичный шланг, предназначенный для транспортировки сжатого замасленного воздуха, воды и некоторых легких химикалий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

СВОЙСТВА

- Рабочее давление 20 бар
- Внутренний слой SBR/NBR устойчив к воде и замасленному воздуху
- Наружный слой SBR/EPDM стоек к истиранию, атмосферным воздействиям и озону
- Для сжатого замасленного воздуха, воды и некоторых лёгких химикалий
- Рабочая температура от -30°C до +85°C

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м
13	23	20	60	100	400	40
16	26	20	60	120	460	40
19	31	20	60	160	620	40
25	37	20	60	200	710	40
32	44	20	60	255	940	40
38	51	20	60	300	1200	40
51	66	20	60	410	1825	40
63	78	20	60	500	2450	40
76	92	20	60	—	3250	40
89	106	20	60	—	3450	40
102	120	20	60	—	4100	40
152	174	20	60	—	7500	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by