

СПЕЦ. НАЗНАЧЕНИЕ

EN 1762 LPG & CNG

Рукав напорный для сжиженных газов



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Чёрный гладкий синтетический
каучук CR

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный стальной корд

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Черный гладкий синтетический
каучук NBR

Внутренний Ø, мм

9.7–38.1

Рабочее давление, бар

50–180

Температура

–40...+100 °C

Высокопрочный шланг для сжиженных углеводородных газов (LPG), природного газа (CNG) и т.д. Также используется для подачи газа в бытовом применении. Соответствует стандарту EN 1762, что позволяет использовать его на опасных участках при перекачке легковоспламеняемых газов. Прочный стальной корд кроме прочностных показателей, также может быть использован для снятия статического напряжения, что является преимуществом перед шлангами с текстильным кордом.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Прочный стальной корд кроме прочностных показателей, также может быть использован для снятия статического напряжения, что является преимуществом перед шлангами с текстильным кордом

СВОЙСТВА

- Соответствует стандарту EN 1762, что позволяет использовать его на опасных участках при перекачке легковоспламеняемых газов

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Вес, г/м	Длина бухты, м
9.7	19.5	180	720	340	100
12.7	23.5	160	640	410	100
16	26.5	130	520	510	100
19.1	28	105	420	600	50
25.4	36	97	388	850	50
31.8	43	62	248	1220	40
38.1	49.7	50	200	1410	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by