

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Ваку 20 BAR

Рукав напорный для топлива, бензина и масла



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Черный гладкий синтетический каучук, устойчивый к износу, старению и озону. Удельное сопротивление $R < 10^6 \Omega/m$

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический корд

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Черный гладкий маслостойкий синтетический каучук NBR. Удельное сопротивление $R < 10^6 \Omega/m$

Внутренний Ø, мм

6–25

Рабочее давление, бар

20

Температура

-30...+100 °C

Специальный шланг, устойчивый к нефтепродуктам с содержанием ароматических веществ до 50%. Для перекачки нефтепродуктов под высоким давлением, гидравлических жидкостей и масла. Также подходит для работы со среднелёгкими нефтепродуктами (диз.топливо, бензин, керосин, лигроин), химикатами и антифризами, сжатым замасленным воздухом, промышленной щелочью и соленой водой.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для перекачки нефтепродуктов под высоким давлением, гидравлических жидкостей и масла
- Также подходит для работы со среднелёгкими нефтепродуктами (диз.топливо, бензин, керосин, лигроин), химикатами и антифризами, сжатым замасленным воздухом, промышленной щелочью и соленой водой

СВОЙСТВА

- Маслобензостойкий
- Универсальный

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м	Длина бухты, м
BAKU-0025	6	13.0	20	60	30	140	100
BAKU-0031	8	15.0	20	60	35	170	100
BAKU-0038	10	17.0	20	60	38	190	100
BAKU-0050	13	22.0	20	60	45	280	100
BAKU-0063	16	26.0	20	60	55	350	100
BAKU-0075	19	30.0	20	60	58	430	80
BAKU-0100	25	37.0	20	60	60	620	60

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by