

ВОДА

Apollo EPDM 20 BAR

Рукав напорный для воды и воздуха



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Синий синтетический каучук, устойчивый к абразивному износу и старению

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический корд

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Черный либо белый, гладкий, синтетический каучук EPDM

Внутренний Ø, мм

4.8–50.8

Рабочее давление, бар

20

Температура

-40...+100 °C

Шланг с мягкими стенками для промышленности общего назначения. Предназначен для подачи воздуха, холодной и горячей воды, химических веществ, удобрений и антифриза на основе гликоля. Не рекомендуется для использования с абразивными средами. Внутренний слой из черного либо белого EPDM. В варианте с белым внутренним слоем может использоваться в пищевой промышленности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначен для подачи воздуха, холодной и горячей воды, химических веществ, удобрений и антифриза на основе гликоля

СВОЙСТВА

- Бескомпромиссная универсальность

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Вес, г/м	Длина бухты, м
4.8	12	20	60	120	100
6.4	13	20	60	140	100
7.9	15	20	60	180	100
9.5	17	20	60	220	100
12.7	21	20	60	310	100
15.9	26	20	60	450	100
19.1	29	20	60	530	80
25.4	36	20	60	730	60
31.8	44	20	60	1120	40
38.1	54	20	60	1320	40
50.8	66	20	60	1780	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by