

ВОДА

Volga D 10 BAR

Рукав напорный для воды



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Чёрный синтетический каучук
SBR, устойчивый к абразивному
износу и старению

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический
корд

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Черный гладкий синтетический
каучук

Внутренний Ø, мм

19–102

Рабочее давление, бар

10

Температура

-30...+70 °C

Многофункциональный напорный рукав для транспортировки технической воды, некоторых легких химикалий. Применяется в промышленности, сельском хозяйстве, садоводстве. Не допускается к течению питьевой воды, не рекомендован для отопительных установок. Рабочее давление 10 бар, разрывное 30 бар, диаметры от 19 до 102 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Применяется в промышленности, сельском хозяйстве, садоводстве

СВОЙСТВА

- Лучший выбор для воды
- Не допускается к течению питьевой воды, не рекомендован для отопительных установок

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м
VOLGA D 10-0075	19	31.0	10	30	114.6	480	40
VOLGA D 10-0100	25	37.0	10	30	152.4	700	40
VOLGA D 10-0125	32	44.0	10	30	190.8	860	40
VOLGA D 10-0150	38	50.0	10	30	228.6	1060	40
VOLGA D 10-0158	40	52.0	10	30	240	1260	40
VOLGA D 10-0200	51	64.0	10	30	304.8	1340	40
VOLGA D 10-0250	64	78.0	10	30	381	1460	40
VOLGA D 10-0300	76	91.0	10	30	457.2	2130	40
VOLGA D 10-0316	80	95.0	10	30	480	2350	40
VOLGA D 10-0355	90	105.0	10	30	540	2750	40
VOLGA D 10-0400	102	118.0	10	30	609.6	3140	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by