

ВОДА

Layflat D Hose 5 BAR

Рукав напорный плоскостворачиваемый для воды



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Чёрный синтетический каучук
SBR, устойчивый к абразивному
износу и старению

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический
корд

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Черный гладкий синтетический
абразивостойкий каучук SBR

Внутренний Ø, мм

51–254

Рабочее давление, бар

5

Температура

-30...+85 °C

Тонкостенный плоскостворачиваемый рукав, изготовленный из высококачественных материалов, он обеспечивает превосходную устойчивость к истиранию, погодным условиям и озону, гарантируя длительную работу в промышленных условиях. Отлично подходит для перекачки воды с примесью песка, шлама, грязи и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для промышленной воды
- Отлично подходит для перекачки воды с примесью песка, шлама, грязи и т.д.

СВОЙСТВА

- Плоскостворачиваемый

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Вес, г/м	Длина бухты, м
51	61	5	15	1150	40
63	73	5	15	1400	40
76	86	5	15	1700	40
102	112	5	15	2300	40
127	137	5	15	2750	40
152	162	5	15	3250	40
203	215	5	15	5200	20
254	268	5	15	7600	10

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by