

СПЕЦ. НАЗНАЧЕНИЕ

Electra 20 BAR

Рукав напорный токонепроводящий для охлаждения кабелей



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Черный/белый гладкий
токонепроводящий
синтетический каучук EPDM

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический
корд

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Белый/чёрный гладкий
токонепроводящий
синтетический каучук EPDM

Внутренний Ø, мм

13-76

Рабочее давление, бар

20

Температура

-40...+130 °C

Токонепроводящий рукав, предназначенный для охлаждения установок ТВЧ, отвода горячей воды и воздуха в системах охлаждения и изоляции кабелей. Изготовлен из резины со специальными добавками, повышающими непроводимость электричества.

СВОЙСТВА

- Устойчивость к токам высокой частоты
- Изготовлен из резины со специальными добавками, повышающими непроводимость электричества

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Вес, г/м	Длина бухты, м
13	25	20	60	520	40
16	26	20	60	—	40
19	31	20	60	800	40
25	38	20	60	940	40
32	46	20	60	1575	40
38	54	20	60	1880	40
51	67	20	60	2750	40
63	81	20	60	3300	40
76	96	20	60	4250	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by