

ГОРЯЧАЯ ВОДА

Phoenix 20 BAR

Рукав напорный жаростойкий для воды и воздуха



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Чёрный/белый гладкий
синтетический каучук SBR,
устойчивый к воде, воздуху и
озону

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический
корд, жаростойкое
стекловолоконное покрытие

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Чёрный гладкий компаунд SBR/
NR, устойчивый к абразивному
износу

Внутренний Ø, мм

19-76

Рабочее давление, бар

20

Температура

-40...+500 °C

Рукав предназначен для отвода горячей воды и воздуха в системах охлаждения. Разработан специально для эксплуатации при особо экстремальных условиях (постоянное попадание капель расплавленного металла и искр). Внешний слой имеет специальное жаростойкое покрытие на основе стекловолокна.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Разработан специально для эксплуатации при особо экстремальных условиях (постоянное попадание капель расплавленного металла и искр)

СВОЙСТВА

- Устойчивость к температурам до 500°C
- Внешний слой имеет специальное жаростойкое покрытие на основе стекловолокна

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Длина бухты, м
19	33	20	60	40
25	39	20	60	40
35	51	20	60	40
51	68	20	60	40
63	81	20	60	40
65	87	20	60	40
76	94	20	60	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by