

СВАРОЧНЫЕ

Hydra 20 BAR

Рукав сдвоенный для кислорода и ацетилена



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

синий, красный, зелёный
гладкий EPDM/SBR, стойкий к
атмосферным воздействиям,
озону и истиранию

УСИЛЕНИЕ

оплётка из высокопрочной
синтетической нити

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

чёрный гладкий EPDM/SBR

Внутренний Ø, мм

6–10

Рабочее давление, бар

20

Температура

–40...+90 °C

Сдвоенный шланг, предназначенный для подведения ацетилена (красный) и кислорода (синий) в газосварочных работах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

СВОЙСТВА

- Практичный и прочный

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Длина бухты, м
6	13	20	60	100
8	15	20	60	100
10	18	20	60	100

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by