

ПИЩЕВЫЕ

Cratos S/D 10 BAR

Рукав сверхпрочный для пищевых продуктов



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Голубая резина, устойчивая к истиранию

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочный синтетический корд, уникальная полимерная спираль, устойчивая к деформации

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Белая резина пищевого качества NBR

Внутренний Ø, мм

19.1–76.2

Рабочее давление, бар

10

Вакуум, бар

0.7

Температура

-30...+100 °C

Гибкий сверхпрочный напорно-всасывающий рукав, предназначенный для транспортировки всевозможных пищевых продуктов. Имеет специальную армировку, позволяющую избежать деформации и возвращающую рукаву первоначальную форму даже после воздействия тяжелых нагрузок, таких как наезд грузового транспорта, погрузчиков и т.д.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

Стандарты

FDA 21 CFR 177.2600; EC 1935/2004; BfR XXI, кат. 2;
D.M. 21/03/73; GB/T 4806.11; без фталатов

Дезинфекция

паром и моющими средствами до +130°C, не дольше 20 минут

Восстановление формы

не менее 80% после наезда техники

СВОЙСТВА

- Самовосстанавливающаяся конструкция
- Имеет специальную армировку, позволяющую избежать деформации и возвращающую рукаву первоначальную форму даже после воздействия тяжелых нагрузок, таких как наезд грузового транспорта, погрузчиков и т.д.

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м	Длина бухты, м
19.1	35	10	30	0.7	86	880	40
25.4	41	10	30	0.7	114	1150	40
31.8	47.5	10	30	0.7	143	1350	40
38.1	54	10	30	0.7	171.5	1580	40
50.8	67	10	30	0.7	228.6	2060	40
63.5	82	10	30	0.7	286	2670	40
76.2	94	10	30	0.7	343	3550	40

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by