

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

2SN-K

Рукав высокого давления



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

синтетический каучук,
устойчивый к истиранию и
озону; покрытие тоньше, чем у
2SN

УСИЛЕНИЕ

две оплётки из высокопрочной
стальной проволоки

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

синтетический каучук,
устойчивый к гидравлическим
жидкостям

Внутренний Ø, мм

6–25

Рабочее давление, бар

200–450

Температура

–40...+100 °C

Гидравлический рукав стандарта DIN EN 857 2SN-K с усилением из двух оплёток высокопрочной стальной проволоки. Рабочая температура — от –40 до +100 °C, кратковременно до +120 °C. Рабочее давление — от 200 до 450 бар в зависимости от типоразмера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

DIN EN 857 2SN-K

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидравлические системы высокого давления

СВОЙСТВА

- Рабочее давление до 450 бар
- Кратковременная работа при температуре до +120 °C

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м
6	1/4	13.4	450	1800	45	270
8	5/16	15	420	1680	60	320
10	3/8	16.8	385	1540	70	380
12	1/2	20.5	350	1400	90	520
16	5/8	23.7	290	1160	130	610
19	3/4	27.7	280	1120	160	790
25	1	35.6	200	800	210	1150

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by