

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

2ST

Рукав высокого давления



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

синтетический каучук,
устойчивый к маслам и
атмосферным воздействиям;
покрытие тоньше, чем у 2SN

УСИЛЕНИЕ

две оплётки из высокопрочной
стальной проволоки

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

маслостойкий синтетический
каучук

Внутренний Ø, мм

6.4–50.8

Рабочее давление, бар

80–400

Температура

–40...+100 °C

Гидравлический рукав стандарта DIN EN 857 2ST с усилением из двух оплётки высокопрочной стальной проволоки. Предназначен для транспортировки гидравлических жидкостей — гликоля, минеральных масел, эмульсий, углеводородов. Рабочая температура — от -40 до +100 °C, рабочее давление от 80 до 400 бар.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

DIN EN 857 2ST

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортировка гликоля, минеральных масел, эмульсий и углеводородов

СВОЙСТВА

- Широкий диапазон типоразмеров от 6,4 до 50,8 мм
- Рабочее давление от 80 до 400 бар

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м
6.4	1/4	17.5	400	1600	100	420
7.9	5/16	19.1	360	1400	114	510
9.5	3/8	21.4	331	1320	127	600
12.7	1/2	24.6	276	1100	178	740
15.9	5/8	27.8	250	1000	200	860
19	3/4	31.8	215	850	240	1040
25.4	1	39.7	165	650	300	1420
31.8	1 1/4	50.8	125	500	419	2230
38.1	1 1/2	57.2	90	360	500	2740
50.8	2	69.8	80	320	630	3500

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by