

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

DIN EN853 1SN SAE 100R1AT

Рукав высокого давления



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Черный гладкий маслостойкий
синтетический каучук,
устойчивый к старению, озону и
истиранию

УСИЛЕНИЕ

Высокопрочная стальная
оплётка

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Черный гладкий маслостойкий
синтетический каучук

Внутренний Ø, мм

5–51

Рабочее давление, бар

40–250

Температура

-40...+100 °C

Гидравлический шланг DIN EN853 1SN оснащен однослойной оплёткой из высокопрочной стальной проволоки, предназначенной для применения в гидравлике высокого давления. Соответствует стандартам SAE 100R1AT и EN853 1SN, а также спецификациям ISO 1436 и SAE J517. аналоги - MANULI TRACTOR/1SN, SEMPERIT DIN EN 853 1SN SAE 100 R1AT, EATON 1SN DIN EN 853

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

СВОЙСТВА

- Соответствует стандартам SAE 100R1AT и EN853 1SN, а также спецификациям ISO 1436 и SAE J517



РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м
5	3/16	12.5	250	1000	90	200
6.3	1/4	12.9	225	900	100	180
8	5/16	14.7	215	850	115	220
10	3/8	16.7	180	720	130	290
12.5	1/2	19.9	160	640	180	360
16	5/8	23.2	130	520	200	420
19	3/4	27.1	105	420	240	530
25	1	35.1	88	350	300	820
31.5	1 1/4	42.5	63	250	420	1040
38	1 1/2	50.1	50	200	500	1410
51	2	64.1	40	160	630	2040

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by