

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

DIN EN853 2SN SAE 100R2AT

Рукав высокого давления



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Черный гладкий маслостойкий
синтетический каучук,
устойчивый к старению, озону и
истиранию

УСИЛЕНИЕ

Двойная высокопрочная
стальная оплётка

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Черный гладкий маслостойкий
синтетический каучук

Внутренний Ø, мм

5–51

Рабочее давление, бар

80–415

Температура

–40...+100 °C

Гидравлический шланг DIN EN853 2SN оснащен двойной оплеткой из высокопрочной стальной проволоки, предназначенной для применения в гидравлике высокого давления. Соответствует стандартам SAE 100R2AT и EN853 2SN, а также спецификациям ISO 1436 и SAE J517. аналоги - MANULI TRACTOR/2SN, SEMPERIT DIN EN 853 2 SN SAE 100 R2AT, EATON 2SN DIN EN 853

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

СВОЙСТВА

- Соответствует стандартам SAE 100R2AT и EN853 2SN, а также спецификациям ISO 1436 и SAE J517

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м
5	3/16	14.1	415	1650	90	320
6.3	1/4	14.3	400	1600	100	310
8	5/16	16	350	1400	115	370
10	3/8	18.4	330	1320	130	440
12.5	1/2	21.3	275	1100	180	530
16	5/8	24.6	250	1000	200	670
19	3/4	28.6	215	850	240	840
25	1	37.1	165	650	300	1230
31.5	1 1/4	46.7	125	500	420	1790
38	1 1/2	54.5	90	360	500	2120
51	2	66.7	80	320	630	2790

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by