

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

DIN EN856 4SH

Рукав высокого давления



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

синтетический каучук, стойкий к истиранию, озону и атмосферным воздействиям

УСИЛЕНИЕ

четыре слоя спиральной стальной проволоки

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

маслостойкий синтетический каучук

Внутренний Ø, мм

16–51

Рабочее давление, бар

250–420

Гидравлический рукав стандарта DIN EN 856 4SH с внутренним слоем из маслостойкого синтетического каучука и усилением из четырёх слоёв спиральной стальной проволоки. Наружный слой из синтетического каучука устойчив к истиранию, озону и атмосферным воздействиям. Рабочее давление — от 250 до 420 бар в зависимости от типоразмера.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

DIN EN 856 4SH

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидравлические системы высокого давления

СВОЙСТВА

- Рабочее давление до 420 бар
- Наружный слой устойчив к истиранию, порезам и маслу

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м
16	5/8	28.7	420	1680	200	1260
19	3/4	31.9	420	1680	280	1440
25	1	38.2	380	1520	340	1990
31.5	1 1/4	46.1	325	1300	460	2550
38	1 1/2	53.4	290	1160	560	3260
51	2	68	250	1000	700	4500

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by