

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

DIN EN856 4SP

Рукав высокого давления



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

синтетический каучук, стойкий к истиранию, УФ-излучению и атмосферным воздействиям

УСИЛЕНИЕ

четыре слоя спиральной стальной проволоки с промежуточными слоями резины

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

маслостойкий синтетический каучук

Внутренний Ø, мм

6.3–51

Рабочее давление, бар

165–450

Температура

-40...+125 °C

Гидравлический рукав стандарта DIN EN 856 4SP с усилением из четырёх слоёв спиральной стальной проволоки с промежуточными слоями резины. Внутренний слой из маслостойкого синтетического каучука, наружный слой устойчив к истиранию, УФ-излучению и атмосферным воздействиям. Диапазон рабочих температур — от -40 до +125 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

DIN EN 856 4SP

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидравлические системы на нефтяных жидкостях при высоком давлении

СВОЙСТВА

- Рабочее давление до 450 бар
- Промежуточные слои резины между спиралями проволоки

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м
6.3	1/4	18.7	450	1800	150	600
10	3/8	21	445	1780	180	700
12.5	1/2	24.2	415	1660	230	840
16	5/8	27.9	350	1400	250	1130
19	3/4	31.9	350	1400	300	1410
25	1	39.1	280	1120	340	1850
31.5	1 1/4	51.3	210	840	460	3200
38	1 1/2	56.8	185	740	560	3760
51	2	70.2	165	660	660	4970

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by