

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

DIN EN857 1SC

Рукав высокого давления



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

синтетический каучук, стойкий к маслу, истиранию и атмосферным воздействиям

УСИЛЕНИЕ

один слой стальной проволочной оплётки

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

маслостойкий нитриловый каучук

Внутренний Ø, мм

6.3–38

Рабочее давление, бар

52–225

Температура

-40...+100 °C

Гидравлический рукав стандарта DIN EN 857 1SC с внутренним слоем из маслостойкого нитрилового каучука и усилением из одного слоя высокопрочной стальной проволочной оплётки. Имеет уменьшенный наружный диаметр по сравнению с рукавами EN 853 1SN. Наружный слой из синтетического каучука устойчив к маслу, истиранию и атмосферным воздействиям. Рабочая температура — от -40 до +100 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

DIN EN 857 1SC

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидравлические системы на нефтяных и водных жидкостях

СВОЙСТВА

- Уменьшенный наружный диаметр по сравнению с EN 853 1SN
- Рабочее давление до 225 бар

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м
6.3	1/4	11.9	225	900	75	160
8	5/16	13.7	215	860	85	200
10	3/8	15.7	180	720	90	240
12.5	1/2	19.4	160	640	130	330
16	5/8	22.3	130	520	150	390
19	3/4	26	105	420	180	490
25	1	33.2	88	352	230	710
38	1-1/4	50.8	52	208	300	1500

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by