

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

DIN EN857 2SC

Рукав высокого давления



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

синтетический каучук, стойкий к истиранию, озону и химическим жидкостям

УСИЛЕНИЕ

два слоя стальной проволоочной оплётки

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

маслостойкая нитрил-бутадиеновая резина

Внутренний Ø, мм

6.3-51

Рабочее давление, бар

90-400

Температура

-40...+100 °C

Гидравлический рукав стандарта DIN EN 857 2SC с внутренним слоем из маслостойкой нитрил-бутадиеновой резины и усилением из двух слоёв стальной проволоочной оплётки. Имеет уменьшенный наружный диаметр по сравнению с рукавами EN 853 2SN. Наружный слой устойчив к истиранию, озону, химическим жидкостям и атмосферным воздействиям. Рабочая температура — от -40 до +100 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

DIN EN 857 2SC

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидравлические системы на нефтяных и водных жидкостях
- Монтаж в ограниченном пространстве

СВОЙСТВА

- Уменьшенный наружный диаметр по сравнению с EN 853 2SN
- Наружный слой устойчив к химическим жидкостям, озону и УФ-излучению



РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м
6.3	1/4	13	400	1600	75	250
8	5/16	14.7	350	1400	85	320
10	3/8	16.6	330	1320	90	350
12.5	1/2	20	275	1100	130	440
16	5/8	23.9	250	1000	170	610
19	3/4	27.6	215	860	200	770
25	1	35.6	165	660	250	1150
38	1-1/2	50.4	100	400	300	1970
51	2	63.6	90	360	400	2490

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by