

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

SAE 100R15

Рукав высокого давления



УСИЛЕНИЕ

четыре или шесть слоёв стальной проволоки

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

маслостойкая синтетическая резина

Внутренний Ø, мм

10-51

Рабочее давление, бар

420

Температура

-40...+100 °C

Гидравлический рукав стандарта SAE 100R15 с внутренним слоем из маслостойкой синтетической резины. Усиление — четыре или шесть слоёв стальной проволоки в зависимости от диаметра. Постоянное рабочее давление 420 бар на всех типоразмерах от 10 до 38 мм. Рабочая температура — от -40 до +100 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

SAE 100R15

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидравлические системы высокого давления

СВОЙСТВА

- Постоянное рабочее давление 420 бар на всех типоразмерах
- До шести слоёв проволоочного усиления на больших диаметрах

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м
10	3/8	21	420	1680	150	700
12.5	1/2	24.2	420	1680	200	840
16	5/8	27.9	420	1680	235	1100
19	3/4	31.9	420	1680	265	1140
25	1	38.2	420	1680	330	1990
31.5	1 1/4	50.5	420	1680	445	3930
38	1 1/2	57.4	420	1680	530	4930
51	2	71.5	420	1680	600	6900

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by