

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

SAE 100R16

Рукав высокого давления



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

синтетический каучук, стойкий к истиранию, озону и атмосферным воздействиям

УСИЛЕНИЕ

два слоя стальной проволоочной оплётки

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

маслостойкий нитриловый каучук

Внутренний Ø, мм

6.3–31.5

Рабочее давление, бар

113–350

Температура

-40...+100 °C

Гидравлический рукав стандарта SAE 100R16 с внутренним слоем из маслостойкого нитрилового каучука и усилением из двух слоёв стальной проволоочной оплётки. Отличается уменьшенным наружным диаметром и малым радиусом изгиба. Наружный слой из синтетического каучука устойчив к истиранию, озону и атмосферным воздействиям. Рабочая температура — от -40 до +100 °C.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

SAE 100R16

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидравлические системы на нефтяных и водных жидкостях
- Монтаж в ограниченном пространстве

СВОЙСТВА

- Уменьшенный наружный диаметр и радиус изгиба
- Рабочее давление до 350 бар

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м
6.3	1/4	13.7	350	1400	50	250
8	5/16	15	297	1190	55	270
10	3/8	17	280	1120	65	360
12.5	1/2	20.5	245	980	90	460
16	5/8	23.88	192	770	100	640
19	3/4	27.7	157	630	120	780
25	1	35.3	140	560	150	1160
31.5	1 1/4	44.3	113	450	210	1600

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by