

РУКАВА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

SAE 100R17

Рукав высокого давления



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

атмосферостойкий
синтетический каучук

УСИЛЕНИЕ

один или два слоя стальной
проволочной оплётки

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

маслостойкий нитриловый
каучук

Внутренний Ø, мм

5–25

Рабочее давление, бар

210

Гидравлический рукав стандарта SAE 100R17 с внутренним слоем из маслостойкого нитрилового каучука. Усиление — один или два слоя высокопрочной стальной проволочной оплётки в зависимости от диаметра. Наружный слой из атмосферостойкого синтетического каучука устойчив к истиранию и озону. Отличается уменьшенным радиусом изгиба и наружным диаметром.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

SAE 100R17

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидравлические системы на нефтяных и водных жидкостях
- Монтаж в ограниченном пространстве

СВОЙСТВА

- Уменьшенный радиус изгиба и наружный диаметр
- Наружный слой устойчив к истиранию, озону и порезам

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м
5	3/16	11.6	210	840	45	180
6.3	1/4	12.4	210	840	50	160
8	5/16	14.1	210	840	55	220
10	3/8	16	210	840	65	270
12.5	1/2	19.4	210	840	90	390
16	5/8	23.8	210	840	100	610
19	3/4	27.6	210	840	120	760
25	1	36.2	210	840	150	1290

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by