

НЕФТЕПРОДУКТЫ

Fuel

Шланг для нефтепродуктов и минеральных масел

Внутренний Ø, мм	16–102
Рабочее давление, бар	4–5
Вакуум, бар	0.69
Температура	-25...+60 °C



Шланг из специальных видов мягкого ПВХ, усиленный спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка волнистая. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и воздействию большого числа химических субстанций.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Материал

специальные виды мягкого ПВХ

Усиление

спираль из устойчивого к ударам и давлению ПВХ

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Темно-синий, Прозрачный с белой спиралью

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для перекачки нефтепродуктов, минеральных масел и т.п
- Для нефтепродуктов

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Раб. давл., бар	Макс. давление, бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м	Объём упаковки, м³	Толщина стенки, мм
16	5	15	0.69	80	200	30	0.03	2.5
19	5	15	0.69	100	230	30	0.035	2.6
20	5	15	0.69	110	240	30	0.037	2.8
25	5	15	0.69	130	300	30	0.056	2.8
30	5	15	0.69	150	360	30	0.073	2.9
32	5	15	0.69	155	400	30	0.078	3
35	5	15	0.69	170	470	30	0.087	3.2
38	5	15	0.69	182	540	30	0.114	3.4
40	5	15	0.69	195	600	30	0.125	3.5
45	5	15	0.69	215	730	30	0.15	3.8
50	5	15	0.69	235	900	30	0.197	4.1
55	5	15	0.69	255	980	30	0.23	4.1
60	5	15	0.69	275	1050	30	0.285	4.1
63	5	15	0.69	290	1090	30	0.285	4.2
65	5	15	0.69	300	1140	30	0.297	4.3
70	5	15	0.69	320	1200	30	0.339	4.5
76	5	15	0.69	340	1350	30	0.406	4.7
80	4	12	0.69	365	1550	30	0.442	5.2
90	4	12	0.69	420	1850	30	0.63	6
100	4	12	0.69	470	2200	30	0.82	6
102	4	12	0.69	480	2280	30	0.845	6

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by