

СПЕЦ. НАЗНАЧЕНИЕ

Agro

Шланг для орошения и откачки сточных вод

Внутренний Ø, мм	20–200
Рабочее давление, бар	2–7
Вакуум, бар	0.69–0.98
Температура	–15...+60 °C



Эластичный шланг из ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Это исполнение является чрезвычайно износостойким и гибким. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, воздействию большого числа химических веществ. Очень износостойки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Материал

эластичный ПВХ

Усиление

усиливающая спираль из устойчивого к ударам и давлению ПВХ

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Серый

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для систем орошения, очистки канализации и сточных ям
- Для абразивных веществ
- Для химически агрессивных сред
- Для откачки сточных вод, оснащения специальных транспортных средств

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Раб. давл., бар	Макс. давление, бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина букты, м	Объём упаковки, м³	Толщина стенки, мм
20	7	21	0.98	130	340	30	0.049	3.6
25	7	21	0.98	150	410	30	0.059	3.8
30	7	21	0.98	180	550	30	0.074	4
32	7	21	0.98	190	600	30	0.083	4
35	6	18	0.98	200	630	30	0.107	4.2
38	6	18	0.98	230	730	30	0.127	4.4
40	6	18	0.98	250	800	30	0.149	4.5
45	6	18	0.98	270	900	30	0.176	4.5
50	5	15	0.98	300	1070	30	0.207	4.8
55	5	15	0.98	330	1100	30	0.247	4.9
60	4.5	13.5	0.88	370	1250	30	0.288	5
63	4.5	13.5	0.88	380	1390	30	0.288	5.2
65	4.5	13.5	0.88	390	1450	30	0.299	5.2
70	4.5	13.5	0.88	420	1600	30	0.388	5.5
76	4	12	0.88	470	1700	30	0.417	5.5
80	3.5	10.5	0.88	500	1850	30	0.454	6.3
90	3.5	10.5	0.88	550	2150	30	0.689	6.3
100	3	9	0.83	600	2700	30	0.82	6.7
102	3	9	0.83	600	2750	30	0.82	6.7
110	3	9	0.83	650	3000	30	0.995	7
120	2.5	7.5	0.78	700	3350	30	1.156	7.5
127	2.5	7.5	0.78	750	3600	30	1.243	7.5

Внут. Ø, мм	Раб. давл., бар	Макс. давление, бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м	Объём упаковки, м³	Толщина стенки, мм
130	2.5	7.5	0.78	800	4000	30	1.275	7.6
140	2.5	7.5	0.78	850	4450	30	1.323	8
150	2	6	0.78	900	5000	20	1.36	9
152	2	6	0.78	900	5100	20	1.429	9
160	2	6	0.78	950	5600	20	1.5	9.5
170	2	6	0.69	1000	6000	20	1.568	9.5
180	2	6	0.69	1100	6400	10	1.81	9.5
200	2	6	0.69	1200	7000	10	1.98	9.5

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by