

СПЕЦ. НАЗНАЧЕНИЕ

Agro Super Elastic

Шланг для откачки сточных вод, особо гибкий

Внутренний Ø, мм	20–152
Рабочее давление, бар	0.9–3
Вакуум, бар	0.59–0.78
Температура	–45...+20 °C



Шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур, усиленный противоударной спиралью из жесткого ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Специальный ПВХ придает этому шлангу большую гибкость и эластичность, а также более высокую, по сравнению с «Агро» Эластиком, устойчивость к низким температурам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Материал

ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких температур

Усиление

противоударная спираль из жёсткого ПВХ

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Зеленый

ПРИМЕНЕНИЕ

- Очистка канализации и сточных вод, цистерн, а также в случаях, когда необходима высокая гибкость при использовании шланга
- Подходит для использования при очень низких температурах, а также в качестве заборного рукава для пожарных нужд
- Для откачки сточных вод, оснащения специальных транспортных средств

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Раб. давл., бар	Макс. давление, бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/ м	Длина бухты, м	Объём упаковки, м³	Толщина стенки, мм
20	3	9	0.78	59	340	30	0.049	3.6
25	3	9	0.78	72	410	30	0.059	3.8
30	3	9	0.78	90	550	30	0.074	4
32	3	9	0.78	95	600	30	0.083	4
35	2.6	7.8	0.78	104	630	30	0.107	4.2
38	2.6	7.8	0.78	113	730	30	0.127	4.4
40	2.4	7.2	0.78	117	800	30	0.149	4.5
45	2.4	7.2	0.78	131	900	30	0.176	4.5
50	2.2	6.6	0.78	144	1070	30	0.207	4.8
55	2	6	0.69	158	1100	30	0.247	4.9
60	2	6	0.69	176	1250	30	0.288	5
63	2	6	0.69	189	1390	30	0.288	5.2
65	2	6	0.69	194	1450	30	0.299	5.2
70	1.8	5.4	0.69	203	1600	30	0.388	5.5
76	1.8	5.4	0.69	225	1700	30	0.417	5.5
80	1.6	4.8	0.69	234	1850	30	0.454	6.3
90	1.5	4.5	0.69	270	2150	30	0.689	6.3
100	1.3	3.9	0.69	297	2700	30	0.82	6.7
102	1.3	3.9	0.59	302	2750	30	0.865	6.7
110	1.2	3.6	0.59	324	3000	30	0.995	7
120	1.1	3.3	0.59	351	3350	30	1.156	7.5
127	1.1	3.3	0.59	369	3600	30	1.243	7.5
130	1.1	3.3	0.59	392	4000	30	1.275	7.6
140	1	3	0.59	423	4450	30	1.323	8
150	0.9	2.7	0.59	450	5000	20	1.36	9
152	0.9	2.7	0.59	468	5100	20	1.429	9

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by