

ПИЩЕВЫЕ

Food L

Шланг для пищевых продуктов и напитков

Внутренний Ø, мм	16–102
Рабочее давление, бар	4–5
Вакуум, бар	0.69
Температура	–20...+60 °C



Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легкий, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

ТУ РБ 37526910.001-99

Сертификаты

Свидетельство о госрегистрации №
BY.50.51.01.019.E.000055.01.14 от 22.01.2014

Производитель

DLplast

Материал

пластичный ПВХ

Усиление

усиливающая спираль из устойчивого к ударам и давлению ПВХ

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Прозрачный с белой спиралью

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и молока
- Шланги соответствуют европейским нормам для перекачки пищевых продуктов и имеют действующее удостоверение о государственной гигиенической регистрации Министерства Здравоохранения РБ
- Шланги могут применяться в системах и устройствах защиты органов дыхания
- Для пищевых производств

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Раб. давл., бар	Макс. давление, бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина букты, м	Объём упаковки, м³	Толщина стенки, мм
16	5	15	0.69	85	190	30	0.03	2.3
19	5	15	0.69	105	210	30	0.035	2.4
20	5	15	0.69	115	220	30	0.037	2.4
25	5	15	0.69	135	270	30	0.056	2.4
30	5	15	0.69	155	330	30	0.073	2.5
32	5	15	0.69	160	350	30	0.078	2.6
35	5	15	0.69	175	420	30	0.087	2.6
38	5	15	0.69	188	470	30	0.114	3
40	5	15	0.69	200	510	30	0.125	3
45	5	15	0.69	222	580	30	0.15	3.2
50	5	15	0.69	245	730	30	0.197	3.6
55	5	15	0.69	265	750	30	0.023	3.6
60	5	15	0.69	295	850	30	0.285	3.6
63	5	15	0.69	305	900	30	0.285	3.7
65	5	15	0.69	312	950	30	0.295	3.7
70	5	15	0.69	335	1050	30	0.339	3.9
76	5	15	0.69	355	1150	30	0.406	4.1
80	4	12	0.69	370	1350	30	0.442	4.5
90	4	12	0.69	435	1450	30	0.63	4.8
100	4	12	0.69	490	1750	30	0.82	5
102	4	12	0.69	510	1800	30	0.845	5

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by