

СВАРОЧНЫЕ

Venus 20 BAR

Шланг для сжиженных газов



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

оранжевый гладкий CR (смесь),
стойкий к озону, атмосферным
воздействиям и истиранию

УСИЛЕНИЕ

оплётка из высокопрочной
синтетической нити

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

чёрный гладкий NBR

Внутренний Ø, мм

6–10

Рабочее давление, бар

20

Температура

-40...+90 °C

Шланг для сжиженных газов, предназначенный для сварки, резки и смежных процессов. Также используется для подачи газа в бытовом применении. По запросу предоставляются специальные сварочные шланги для подачи кислорода, углекислого газа, азота, аргона и топливных газов, включая ацетилен, природный газ, метан и пропан.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Также используется для подачи газа в бытовом применении
- По запросу предоставляются специальные сварочные шланги для подачи кислорода, углекислого газа, азота, аргона и топливных газов, включая ацетилен, природный газ, метан и пропан

СВОЙСТВА

- Для сварки, резки и смежных процессов
- Рабочее давление 20 бар
- Внутренний и наружный слой из каучука NBR либо CR
- По запросу — исполнения для кислорода, углекислого газа, азота, аргона, ацетилена, природного газа, метана и пропана
- Рабочая температура от -32°C до +80°C

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м
6	13	20	60	60	150	100
8	15	20	60	65	210	100
9	16	20	60	—	240	100
10	18	20	60	80	270	100

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by