

ВОДА

Garden-L

Шланг для удобрений и семяпровод для сеялок

Внутренний Ø, мм	20–65
Рабочее давление, бар	3–4
Вакуум, бар	0.59
Температура	–20...+60 °C



Шланг из пластичного ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легкий, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Материал

пластичный ПВХ

Усиление

усиливающая спираль из устойчивого к ударам и давлению ПВХ

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Прозрачный с белой спиралью

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, чистящих средств, в качестве семяпровода для пневматических сеялок и т.д
- Семяпроводы для сеялок

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина букты, м	Объём упаковки, м³	Толщина стенки, мм
20	4	12	0.59	110	195	30	0.037	2.3
25	4	12	0.59	140	230	30	0.056	2.3
30	4	12	0.59	170	280	30	0.073	2.4
32	4	12	0.59	180	310	30	0.078	2.5
35	4	12	0.59	195	378	30	0.087	2.5
38	4	12	0.59	210	420	30	0.114	2.8
40	4	12	0.59	220	460	30	0.125	2.8
45	4	12	0.59	250	570	30	0.15	3
50	4	12	0.59	270	640	30	0.197	3.4
55	3	9	0.59	310	740	30	0.228	3.4
60	3	9	0.59	330	800	30	0.285	3.4
63	3	9	0.59	340	850	30	0.298	3.5
65	3	9	0.59	350	880	30	0.321	3.5

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by