


ВОДА

Garden

Шланг для удобрений, инсектицидов и чистящих средств

Внутренний Ø, мм	16–102
Рабочее давление, бар	4–5
Вакуум, бар	0.59
Температура	–20...+60 °C



Шланг из пластикового ПВХ, армированный усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Шланг легкий, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Материал

пластичный ПВХ

Усиление

усиливающая спираль из устойчивого к ударам и давлению ПВХ

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Зеленый прозрачный с белой спиралью

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, чистящих средств, в сельскохозяйственном машиностроении и т. д
- Для химически агрессивных сред
- Семяпроводы для сеялок
- Для садовых нужд, систем полива

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Раб. давл., бар	Макс. давление, бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м	Объём упаковки, м³	Толщина стенки, мм
16	5	15	0.59	100	190	30	0.029	2.4
19	5	15	0.59	105	210	30	0.033	2.4
20	5	15	0.59	110	220	30	0.037	2.4
25	5	15	0.59	140	270	30	0.056	2.4
30	5	15	0.59	170	330	30	0.073	2.5
32	5	15	0.59	180	350	30	0.078	2.6
35	5	15	0.59	195	420	30	0.087	2.6
38	5	15	0.59	210	470	30	0.114	3
40	5	15	0.59	220	510	30	0.125	3
45	5	15	0.59	250	580	30	0.15	3.2
50	5	15	0.59	270	730	30	0.197	3.6
55	5	15	0.59	310	750	30	0.228	3.6
60	5	15	0.59	330	850	30	0.28	3.6
63	5	15	0.59	350	900	30	0.285	3.7
65	5	15	0.59	385	950	30	0.29	3.7
70	4	12	0.59	450	1050	30	0.339	3.9
76	4	12	0.59	500	1150	30	0.406	4.1
80	4	12	0.59	550	1350	30	0.442	4.5
90	4	12	0.59	570	1450	30	0.63	5
100	4	12	0.59	600	1750	30	0.73	5
102	4	12	0.59	610	1800	30	0.741	5

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by