

ХИМСТОЙКИЕ

Braid OXI

Шланг для удобрений, пестицидов и сжатого воздуха

Внутренний Ø, мм	6–25
Рабочее давление, бар	15
Температура	-20...+60 °C



Трехслойный шланг из специальных видов ПВХ, армированный полиэфирными нитями. Внутренний слой выполнен из черного ПВХ с добавками каучука, что обеспечивает повышенную химическую стойкость шланга. Второй слой выполнен в виде армирующей оплетки из полиэфирных нитей. Наружный слой выполнен из синего ПВХ с добавками каучука, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и воздействию различных химических веществ. Внутренняя и наружная поверхность гладкие. Благодаря наполнению ПВХ каучуком шланг имеет повышенную гибкость.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

DLplast

Наружный слой

синий ПВХ с добавками каучука, устойчивый к ультрафиолетовому излучению и воздействию различных химических веществ

Усиление

армирующая оплётка из полиэфирных нитей

Внутренний слой

чёрный ПВХ с добавками каучука — обеспечивает повышенную химическую стойкость

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Синий

ПРИМЕНЕНИЕ

- Применяется для транспортировки удобрений, пестицидов, минеральных масел и др
- Пригоден для подачи сжатого воздуха
- Для химически агрессивных сред
- Для подачи воздуха и других газов под давлением

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м	Толщина стенки, мм
6	11	15	80	100	50	2.5
8	13	15	90	125	50	2.5
10	14.5	15	120	150	50	2.25
12.5	18.5	15	150	190	50	3
16	22	15	200	214	50	3
19	26	15	230	305	50	3.5
25	32	15	260	370	50	3.5

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by