


ПИЩЕВЫЕ

Wine

Шланг для вина, соков и алкогольных напитков

Внутренний Ø, мм	20–102
Рабочее давление, бар	4–5
Вакуум, бар	0.59
Температура	-20...+60 °C



Шланг из гигиенически чистого мягкого ПВХ, усиленный спиралью из устойчивого к ударам и давлению жесткого ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка ребристая. Удобен для манипулирования, эластичен, устойчив к ударам и абразивному износу, атмосферным воздействиям, к воздействию большого числа химических веществ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

ТУ РБ 37526910.001-99

Сертификаты

Свидетельство о госрегистрации №
BY.50.51.01.019.E.000055.01.14 от 22.01.2014

Производитель

DLplast

Материал

гигиенически чистый мягкий ПВХ

Усиление

спираль из устойчивого к ударам и давлению
жесткого ПВХ

Технические условия

ТУ РБ 37526910.001-99

Цвет

Прозрачный с красной спиралью

ПРИМЕНЕНИЕ

- Для перекачки минеральной воды, соков, вин, алкогольных напитков с содержанием спирта до 25%, уксуса и т.д
- Для алкогольных продуктов с содержанием алкоголя до 25%

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Раб. давл., бар	Макс. давление, бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м	Объём упаковки, м³	Толщина стенки, мм
20	5	15	0.59	110	240	30	0.037	2.4
25	5	15	0.59	140	270	30	0.056	2.4
30	5	15	0.59	170	330	30	0.073	2.5
32	5	15	0.59	180	350	30	0.078	2.6
35	5	15	0.59	195	420	30	0.087	2.6
38	5	15	0.59	210	470	30	0.114	3
40	5	15	0.59	220	510	30	0.125	3
45	5	15	0.59	250	580	30	0.15	3.2
50	5	15	0.59	270	750	30	0.197	3.6
55	5	15	0.59	310	760	30	0.228	3.6
60	5	15	0.59	330	850	30	0.285	3.6
63	5	15	0.59	350	900	30	0.285	3.7
65	5	15	0.59	370	950	30	0.305	3.7
70	4	12	0.59	450	1050	30	0.339	3.9
76	4	12	0.59	500	1150	30	0.406	4.1
80	4	12	0.59	550	1350	30	0.442	4.5
90	4	12	0.59	590	1450	30	0.63	5
100	4	12	0.59	640	1750	30	0.745	5
102	4	12	0.59	690	1760	30	0.83	5

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by