

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ

PSH

Шланг фармацевтический тефлоновый



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

Силикон платинового класса/
резина/ нержавеющая оплётка

УСИЛЕНИЕ

Сверхпрочная нержавеющая
оплетка

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

Гладкий либо гофрированный
политетрафторэтилен (PTFE)

Внутренний Ø, мм

3.2–25.4

Рабочее давление, бар

75–225

Температура

–70...+200 °C

Гибкий шланг, используемый в пищевой, химической, фармацевтической промышленности и иных отраслях. Рассчитан на множественные циклы автоклавирования. Под заказ возможна версия с антистатическим внутренним слоем и изготовление готовых отрезков, опрессованных фитингами.

СВОЙСТВА

- Силикон платинового класса
- Премиальный тефлон
- Под заказ возможна версия с антистатическим внутренним слоем и изготовление готовых отрезков, опрессованных фитингами

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Радиус изгиба, мм
003-PSH-900-VEL	3.2	6	225	900	20
005-PSH-810-VEL	4.8	7.6	202.5	810	30
006-PSH-690-VEL	6.4	9	173	690	30
008-PSH-630-VEL	8	11	157.5	630	40
—	9.5	12.4	135	540	60
—	10.3	13.3	125	500	80
—	12.7	15.9	117.5	470	150
—	16	19.2	87.5	350	180
—	19	22.6	85	340	200
—	22.2	26	80	320	260
—	25.4	29.5	75	300	400

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by