

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ

Panacea Pro

Шланг фармацевтический силиконовый напорно-всасывающий



Внутренний Ø, мм	Рабочее давление, бар	Вакуум, бар	Температура
10–102	3–10	0.68–0.9	–60...+180 °C

Силиконовый шланг фармацевтического качества для ультрафильтрации, очистки, подсоединения к системе дозирования жидкости и передачи материала между емкостями. Также может использоваться при соблюдении чрезвычайно высоких гигиенических требований в пищевой промышленности и производстве напитков. Соответствует USP Class VI.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производитель

БелФлекс

Материал

Полупрозрачный высокоочищенный силикон, отвержденный платиной

Усиление

4 слоя полиэстерной нити и спираль из нержавеющей стали AISI 304 (по заказу — AISI 316)

Стандарты

FDA 21 CFR 177.2600; EC 1935/2004; EU 10/2011; USP VI; ISO 10993

СВОЙСТВА

- Фармацевтический
- Без вкуса
- Запаха
- Фталатов
- Малый радиус изгиба
- Подходит для SIP и CIP моек

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Длина букты, м
PANACEA PRO-0038	10	21.9	10	40	0.9	60	10
PANACEA PRO-0050	13	25.1	10	40	0.9	60	10
PANACEA PRO-0063	16	28.4	10	40	0.9	70	10
PANACEA PRO-0075	19	31.4	10	40	0.9	85	10
PANACEA PRO-0100	25	37.8	10	40	0.9	110	10
PANACEA PRO-0125	32	44.2	10	40	0.9	140	10
PANACEA PRO-0150	38	50.5	10	40	0.9	180	10
PANACEA PRO-0200	51	63.2	10	40	0.9	250	10
PANACEA PRO-0250	64	75.9	7	28	0.68	280	6
PANACEA PRO-0300	76	88.6	4	16	0.68	390	6
PANACEA PRO-0400	102	114.4	3	12	0.68	480	6

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by