

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ

Panacea D Pro

Шланг фармацевтический силиконовый напорный



НАРУЖНЫЙ СЛОЙ

полупрозрачный силикон
платиновой вулканизации

УСИЛЕНИЕ

4 слоя полиэфирного текстиля

ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ

гладкий силикон платиновой
вулканизации, соответствует USP
Class VI

Внутренний Ø, мм

25.4–101.6

Рабочее давление, бар

2.7–6.7

Температура

-50...+180 °C

Фармацевтический напорный шланг с внутренним слоем из силикона платиновой вулканизации, соответствующим USP Class VI. Армирован 4 слоями полиэфирного текстиля. Применяется при рабочих температурах от -50 до +180 °C и давлении от 2.7 до 6,7 бар. Подходит для мойки и стерилизации методами CIP и SIP. Не рекомендуется для работы под вакуумом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарты

FDA 21 CFR 177.2600, EC № 1935/2004, EU № 10/2011, USP Class VI

Производитель

БелФлекс

ПРИМЕНЕНИЕ

- Фармацевтическая промышленность и медицина
- Производство напитков и пищевая промышленность
- Косметическая индустрия

СВОЙСТВА

- Соответствие внутреннего слоя стандарту USP Class VI
- Армирование 4 слоями полиэфирного текстиля
- Диапазон рабочих температур от -50 до +180 °C
- Пригоден для очистки CIP и SIP

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Артикул	Внут. Ø, мм	Внут. Ø, дюйм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Разрыв. давл., бар	Длина бухты, м
PANACEA D PRO-0010	25.4	1	43	6.7	20.1	10
PANACEA D PRO-0013	31.8	1-1/4	41	6.3	18.9	10
PANACEA D PRO-0015	38.1	1-1/2	47	5.5	16.5	10
PANACEA D PRO-0018	44.5	1-3/4	54	5	15	10
PANACEA D PRO-0020	50.8	2	61.5	4.6	13.8	10
PANACEA D PRO-0023	57.2	2-1/4	66	4.3	12.9	6
PANACEA D PRO-0025	63.5	2-1/2	72	4	12	6
PANACEA D PRO-0030	76.2	3	85	3.5	10.5	6
PANACEA D PRO-0035	88.9	3-1/2	98	3	9	6
PANACEA D PRO-0040	101.6	4	111	2.7	8.1	6

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by