

ПИЩЕВЫЕ

Minotaur

Шланг полиуретановый с нержавеющей спиралью



Внутренний Ø, мм	Рабочее давление, бар	Вакуум, бар	Температура
25–100	1–5	0.5–1	-40...+90 °C

Универсальный и износостойкий напорно-всасывающий шланг с гладким внутренним слоем, особенно подходящий для твердых абразивных материалов, газообразных и жидких сред, пылеулавливающих и всасывающих установок и т.д. Эфирный полиуретан устойчив к гидролизу, воздействию микробов, химикатов и подходит для использования в пищевой промышленности. Имеет сертификацию FDA.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

Высококачественный полиуретан

Усиление

Прочная нержавеющая спираль

СВОЙСТВА

- Гладкий внутри
- Устойчивость к температурам
- Гибкий, прозрачный и прочный
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению и озону
- Имеет сертификацию FDA



РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Вакуум, бар	Длина бухты, м
25	32	5	1	100
32	40	5	1	100
38	46	4	1	50
45	53	4	1	50
51	59	4	1	50
64	73	2	1	30
75	85	2	0.5	50
100	111	1	0.5	50

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by