

ПИЩЕВЫЕ

# Odyssey

Шланг из ПВХ армированный металлической спиралью



Внутренний Ø, мм

19–200

Рабочее давление, бар

4–8

Температура

–10...+65 °C

Бюджетный всасывающий шланг со стальной спиралью для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков, уксуса, молока и пр.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Материал

Высококачественный ПВХ (поливинилхлорид)

### Усиление

Прочная стальная спираль

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Бюджетный всасывающий шланг со спиралью из твердого ПВХ для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков, уксуса, молока и пр.

## СВОЙСТВА

- Гибкий, прозрачный и прочный
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению и озону

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

| Внут. Ø, мм | Нар. Ø, мм | Раб. давл., бар | Разрыв. давл., бар | Вес, г/м | Длина бухты, м |
|-------------|------------|-----------------|--------------------|----------|----------------|
| 19          | 23         | 8               | 24                 | 230      | 50             |
| 25          | 29         | 8               | 24                 | 290      | 50             |
| 38          | 42         | 6               | 18                 | 450      | 50             |
| 50          | 54         | 5               | 15                 | 550      | 50             |
| 63          | 69         | 5               | 15                 | 880      | 50             |
| 75          | 81         | 4               | 12                 | 1160     | 50             |
| 100         | 108        | 4               | 12                 | 1950     | 50             |
| 150         | 163        | 4               | 12                 | 3600     | 30             |
| 200         | 214        | 4               | 12                 | 6300     | 10             |

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · [zakaz@belfleks.by](mailto:zakaz@belfleks.by)