

ПИЩЕВЫЕ

Wire Food

Шланг ПВХ для перекачки жидкостей

Внутренний Ø, мм	16–102
Рабочее давление, бар	2.5–6
Вакуум, бар	0.69–0.83
Температура	-15...+60 °C



Служит для перекачки жидкостей, в том числе и пищевых. Материал прозрачный пластичный ПВХ, армированный усиливающей стальной спиралью. Внутренняя и внешняя поверхности гладкие. Чрезвычайно гибок. Устойчив к ультрафиолетовому излучению и к воздействию большого числа химических веществ и напитков с содержанием алкоголя до 25%.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт

ТУ РБ 37526910.001-99

Сертификаты

Свидетельство о госрегистрации №
BY.50.51.01.019.E.000055.01.14 от 22.01.2014

Производитель

DLplast

Материал

пластичный ПВХ

Усиление

стальная спираль

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Раб. давл., бар	Вакуу м, бар	Радиус изгиба, мм	Вес, г/м	Длина бухты, м	Толщина металлической спирали, мм	Объём упаковки, м³	Шаг спирали, мм	Толщина стенки, мм
16	6	0.83	80	250	50	0.9	0.042	9.5	3
18	5	0.83	95	290	50	0.9	0.065	10	3.2
20	5	0.83	110	350	50	1.1	0.08	10.5	3.5
22	5	0.83	120	380	50	1.1	0.09	11	3.8
25	5	0.83	130	500	50	1.4	0.11	11.25	4
30	4	0.83	150	585	50	1.4	0.14	12	4
32	4	0.83	155	650	50	1.4	0.165	12.5	4.2
35	4	0.83	170	700	50	1.4	0.18	13	4.2
38	4	0.83	182	800	30	1.4	0.114	13.5	4.4
40	4	0.78	195	870	30	1.4	0.125	14	4.5
45	4	0.78	215	1100	30	1.4	0.178	14.5	4.8
50	3.5	0.78	235	1235	30	1.4	0.218	15	4.8
60	3.5	0.78	275	1700	30	1.8	0.265	15	5
63	3.5	0.78	290	1800	30	1.8	0.281	15	5.4
70	3.5	0.69	320	2000	30	1.8	0.342	15	6
76	3.5	0.69	340	2200	20	1.8	0.365	14	6.2
80	3.5	0.69	365	2360	20	2	0.385	14.5	6.2
90	3	0.69	420	2900	20	2	0.41	15	6.3
102	2.5	0.69	470	3350	20	2.4	0.518	16	6.5

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by