

ПИЩЕВЫЕ

Diana

Шланг из ПВХ не армированный



Внутренний Ø, мм

6–38

Рабочее давление, бар

2–4

Температура

-10...+50 °C

Шланг из ПВХ, предназначенный для транспортирования газообразных, жидких и сыпучих веществ, в том числе жидких пищевых продуктов. Устойчив к ультрафиолетовому излучению и озону.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

Высококачественный ПВХ (поливинилхлорид)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Шланг из ПВХ, предназначенный для безнапорного транспортирования газообразных, жидких и сыпучих веществ, в том числе жидких пищевых продуктов

СВОЙСТВА

- Простота и привлекательная цена
- Гибкий, прозрачный и прочный
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению и озону
- Устойчив к ультрафиолетовому излучению и озону

РАЗМЕРЫ И РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Внут. Ø, мм	Нар. Ø, мм	Раб. давл., бар	Вес, г/м	Длина бухты, м
6	9	4	47	100
8	11	4	59	100
10	13	4	71	100
12	15	3	80	100
15	18	3	100	50
19	22	3	130	50
25	30	2	280	50
32	38	2	430	30
38	44	2	520	30

Другие размеры — под заказ, уточняйте в отделе продаж.

Подбор по среде, давлению и диаметру: +375 (44) 780-00-59 · zakaz@belfleks.by